

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BIPARTIDOS FLEXIBLES

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ AISLAMIENTO PARA 0.6 KV USO INTERIOR
- ☑ PARA OPERAR EN 50-60 Hz
- ☑ CAPACIDAD TÉRMICA 5VA
- ☑ FLEXIBLE CON ABERTURA HASTA 90% DE SU DIÁMETRO
- ☑ PRECISIÓN DE 0.3% A 2.4% EN RANGOS MENORES



RANGO	DIMENSIONES EN PULGADAS			5A	1A
	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR	ALTURA	No. PARTE	No. PARTE
200/5A	3	1.2	1.2	5000020F	5000022F
250/5A	3	1.2	1.2	5000030F	5000032F
300/5A	3	1.2	1.2	5000040F	5000042F
400/5A	3	1.2	1.2	5000050F	5000052F
500/5A	4	1.3	1.3	5000060F	5000062F
600/5A	4	1.3	1.3	5000070F	5000072F
800/5A	5.5	1.3	1.3	5000080F	5000082F
1000/5A	5.5	1.3	1.3	5000090F	5000092F
1200/5A	5.5	1.4	1.4	5000100F	50000102F
1400/5A	6.5	1.4	1.4	5000110F	50000112F
1500/5A	6.5	1.4	1.4	5000120F	50000122F
1600/5A	6.5	1.5	1.5	5000130F	50000132F
2000/5A	7.5	1.5	1.5	5000140F	50000142F
2500/5A	7.5	1.5	1.5	5000150F	50000152F
3000/5A	7.5	1.6	1.6	5000160F	50000162F
3200/5A	7.5	1.6	1.6	5000170F	50000172F
3500/5A	8.5	1.6	1.6	5000180F	50000182F
4000/5A	8.5	1.6	1.6	5000190F	50000192F
4500/5A	8.5	1.6	1.6	5000200F	50000202F
5000/5A	9.5	1.6	1.6	5000210F	50000212F